



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Тип изделия или компонента	Входной фильтр помех
Совместимость серий изделий	Altivar 312 Lexium 05 Altivar 312 Solar
Совместимость продуктов	LXM05BD10M3X LXM05AD10M3X ATV312H075M3 ATV312H055M3 ATV312H037M3 ATV312H018M3
Применение изделия	Входной фильтр радиопомех
[In] номинальный ток	7 A
Тепловые потери	2.6 Вт для ATV31H018M3X
Число фаз сети	Трехфазный

Дополнительные характеристики

Максимальный ток утечки на землю	7 mA 50 Гц
Напряжение питания	200...240 В
Допуск	10 %
Масса продукта	0.55 кг 0.65 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP41 (верхняя часть) IP20
Относительная влажность	<= 93 % соответствующий IEC 68-2-3
Температура окружающей среды при работе	-10...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C
Рабочая высота над уровнем моря	1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м <= 1000 м без понижения номинального тока
Виброустойчивость	1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) соответствующий IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...150 Гц) соответствующий IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 мс соответствующий EN/IEC 60068-2-27
Стандарты	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--