



### Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Тип изделия или компонента	Входной фильтр помех
Совместимость серий изделий	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 212
Совместимость продуктов	ATV71WD37N4 ATV71WD30N4 ATV71HD37N4 ATV71HD30N4 ATV61HD37N4 ATV61HD30N4 ATV21HD45N4 ATV21HD37N4 ATV212HD45N4 ATV212HD37N4
Применение изделия	Входной фильтр радиопомех
[In] номинальный ток	92 А
Тепловые потери	30 Вт 23 Вт для ATV21HD45N4 16 Вт для ATV21HD37N4
Число фаз сети	Трехфазный

### Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Зажим, емкость соединения: 50 mm <sup>2</sup> (AWG 0)
Момент затяжки	6 Н·м
Максимальный ток утечки на землю	60 мА при 400 V AC 50/60Hz 50 Гц 106 мА при 480 V 60 Гц
Напряжение питания	200...240 В 380...500 В
Допуск	10 %
Масса продукта	17 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP41 (верхняя часть) IP20
Относительная влажность	<= 93 % соответствующий IEC 68-2-3
Температура окружающей среды при работе	-10...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...65 °C
Рабочая высота над уровнем моря	1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м <= 1000 м без ухудшения номинальных значений <= 1000 м без понижения номинального тока
Виброустойчивость	1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) соответствующий IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...150 Гц) соответствующий IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 мс соответствующий EN/IEC 60068-2-27
Стандарты	EN 133200 EN/IEC 61800-3

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0640 - <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>

## Гарантия на оборудование

---

Период

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---