

ATV cabinets



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Тип изделия или компонента	Входной фильтр помех
Совместимость серий изделий	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 71Q
Совместимость продуктов	ATV71QC25N4 ATV71QC20N4 ATV71QC16N4 ATV71HC28N4 ATV71HC25N4 ATV71HC20N4 ATV71HC16N4 ATV61QC31N4 ATV61QC25N4 ATV61QC20N4 ATV61HD90M3X ATV61HC31N4 ATV61HC25N4 ATV61HC22N4
Применение изделия	Входной фильтр радиопомех
[In] номинальный ток	336 А 546 А
Тепловые потери	125 Вт
Число фаз сети	Трехфазный

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Шины M10
Максимальный ток утечки на землю	500 мА при 400 V AC 50/60Hz 50 Гц
Напряжение питания	200...240 В 380...500 В
Допуск	10 %
Масса продукта	22 кг 25 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP30 с комплектами VW3A9601, 602 IP00
Относительная влажность	<= 93 % соответствующий IEC 68-2-3
Температура окружающей среды при работе	-25...45 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...85 °C
Рабочая высота над уровнем моря	1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м <= 1000 м без понижения номинального тока
Виброустойчивость	1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) соответствующий IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...150 Гц) соответствующий IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 мс соответствующий EN/IEC 60068-2-27
Стандарты	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--